

Produktdatenblatt Verbinder ISOS



Anwendung

Der „Standard-“Verbinder ISOS dient dem optischen und funktionellen Abschluss des Dachrandes. Der Verbinder wird nur in die Elemente eingeschoben und nicht verschraubt. Die Verbinder dienen als Bewegungsfuge zum Ausgleich von Materialspannungen durch Temperaturschwankungen.

Beschreibung

Der Verbinder ist ein einteilig, stranggepresstes und pulverbeschichtetes Aluminiumprofil. Die massive Ausführung und die Strangpressung gewährleisten eine maximale Festigkeit. Er verfügt über einen ausgezeichneten Korrosionsschutz. Der Verbinder ist pulverbeschichtet und in der Farbe Anthrazit (RAL7016) und Silber (RAL9006) erhältlich.

Produkteigenschaften

Material: Aluminium

Farben: Silber RAL9006 / Anthrazit RAL7016 pulverbeschichtet, matt

Materialstärke: 1,5 mm

Länge: 100 mm

Lagerung

Die Lagerfähigkeit ist zeitlich unbegrenzt.

Verarbeitungshinweise

Der Standard-Verbinder wird einfach in das Dachrandprofil ISOS, die Außenecke oder Innenecke eingeschoben. Der Verbinder darf auf keinen Fall befestigt werden, da er so keine Materialspannungen ausgleichen kann. Die Dehnungsfuge sollte ca. 3-5 mm betragen.

Weitere Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise Dachrandprofil ISOS sowie den Handbüchern und Verarbeitungsvideos unter <https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos>.

Wichtig

Die Standard- und KCLICK-Verbinder dürfen bei der Montage keinesfalls vermischt werden. Beim Kauf des Produktes muss im Vorfeld die Entscheidung getroffen werden, ob die Montage mittels Standard- oder KCLICK-Verbinder erfolgen soll!

Sicherheitshinweise

Als Grundlage für die Montage gelten die Vorgaben der einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik.