



Produktdatenblatt

EPDM Anschlusskleber FLEX



Anwendung Der EPDM-Anschlusskleber FLEX dient zur Verklebung von EPDM Dach- und Abdichtungsfolien, zur Abdichtung von Wandanschlussprofilen und Hochzügen. Des Weiterhin eignet er sich optimal zum Abdichten von Randbereichen, Übergängen oder Dachrinnen und zum Einkleben von DACHPROTECT Klebe-Gullys.

Beschreibung

Dieser hitzebeständige Spezialkleber für EPDM-Dachfolien zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit aus und ist ideal zum Abdichten von Randbereichen, Übergängen, Dachrinnen sowie zum Einkleben von DACHPROTECT Klebe-Gullys. Besonders im Sommer, wenn die Temperaturen auf EPDM-Dächern oft auf über +80°C steigen, kommt die Leistungsfähigkeit dieses Klebers zum Tragen. Mit einer Hitzebeständigkeit von bis zu +200°C übertrifft er herkömmliche EPDM-Klebstoffe, die meist nur Temperaturen bis maximal +90°C standhalten und unter intensiver Belastung langfristig versagen können. Zur Anwendung wird eine Kleberaupe mit ca. 2 cm Abstand zum Folienrand aufgetragen, bevor die Dachfolie in den frischen Kleber gelegt und mit einer Andrückrolle fest angedrückt wird. Es muss sichtbar Kleber am Rand austreten. Die Klebeverbindung bleibt nach der Aushärtung im Temperaturbereich von -40°C bis +200°C dauerhaft elastisch, kraftschlüssig und wasserdicht. Zudem ist der Kleber beständig gegenüber UV-Strahlung. Der EPDM-Anschlusskleber FLEX ist ein Hybridkleber, der vor der Verklebung nicht ablüften muss. Die Verklebung ist auf nahezu allen Untergründen wie z. B. Bitumen-Oberlagen mit mineralischem Oberflächenschutz (älter als 12 Wochen), Metall, Beton und Holz möglich.

Der Auftrag des Anschlussklebers erfolgt je nach Ausführung mit einer Handkartuschenpistole für 290ml Kartuschen oder 600ml Schlauchbeutel.



Produkteigenschaften

Inhalt: 290ml Kartusche oder 600ml Schlauchbeutel

Kleber: Hybridbasis, lösemittelfrei

Farbe: anthrazit/schwarz Haltbarkeit: 6 Monate ab

Lieferdatum

Reichweite

Kartusche/Schlauchbeutel bei einem Raupendurchmesser von 5 - 6 mm:

	290ml Kartusche	600ml Schlauchbeutel
Wandanschluss/Dachrand	ca. 8 – 10 m	ca. 18 – 22 m
Dachgullys	ca. 3 – 4 Stück	ca. 8 -10 Stück
Dachrinne	ca. 5 m	ca. 12 m

Verarbeitungshinweise Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise EPDM Anschlusskleber FLEX sowie den Handbüchern und Verarbeitungsvideos unter <https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos>.

Sicherheitshinweise

Der Anschlusskleber FLEX darf nicht in geschlossener Umgebung oder in Räumen ohne Frischluftzufuhr verwendet werden. Das Einatmen der Dämpfe sowie Augen- und Hautkontakt sind zu vermeiden. Zum Schutz der Augen wird das Tragen einer Sicherheits-/Schutzbrille empfohlen. Zum Schutz vor Hautreizungen sollten undurchlässige Arbeitshandschuhe getragen werden.

Bitte beachten Sie die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt EPDM Anschlusskleber FLEX.