Produktdatenblatt

Doppelseitiges Dichtband MicroSealant

Anwendung

Das doppelseitige MicroSealant Dichtband dichtet jede Fuge, jeden Anschluss oder offene Naht bei jeglichen Oberflächen sicher und dauerhaft ab. Es kommt im System DACHPROTECT vor allem bei der Abdichtung von Anschlüssen oder bei der Abdichtung von Klebe-Gullys zum Einsatz, kann aber auch für eine Vielzahl anderer Anwendungen eingesetzt werden.

Beschreibung

Der MicroSealant-Klebstoff besitzt eine integrierte Grundierung, die durch das kräftige Andrücken freigesetzt wird. Dieses ermöglicht dem Dichtband sich mit der Oberfläche stärker zu verbinden. Das doppelseitige MicroSealant Dichtband hat sich als äußerst UV-stabil erwiesen. Selbst nach 20 Jahren wurde das Dichtband nicht zersetzt. Mit einem Dehnungsfaktor von über 700%, können auch die größten Dehnungen dauerhaft sicher abgedichtet werden. Bei Temperaturen von unter +4,4C° wird empfohlen, die HSS EPDM Aktivierung als Grundierung zu verwenden. Vor der Verwendung ist das Dichtband bei Raumtemperatur aufzubewahren.

Produkteigenschaften

Breite: 2,5 cm oder 5cm
Stärke: ca. 1,5 mm
Länge: 5 Meter
Haltbarkeit bei einer Lagerung vor Verarbeitung: max. 5 Jahre
Verarbeitungstemperatur: +4 °C (Bei niedrigeren Temperaturen Aktivierung verwenden)

Untergründe

EPDM, TPO, Hypalon, die meisten PVC-Dächer, modifizierte Dächer, alle Metalle, Ziegel, Holz, Beton, u.v.m., sogar Kupfer und kynarbeschichtete Metalle können abgedichtet werden.

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG ◦ Lily-Braun-Str. 46 ◦ 23843 Bad Oldesloe ◦ Germany
Telefon: +49 4531 8882244 ◦ Telefax: +49 4531 8882240

Entsorgung

Ausgehärtetes und fest verklebtes Dichtband
Kann nach dem Ausbau über den Restmüll entsorgt werden.

Unbenutztes oder angebrochenes Dichtband mit aktiver Klebeschicht
Muss als Sondermüll (Problemabfall) über den örtlichen Wertstoffhof oder die Schadstoffsammlung entsorgt werden.

Verpackungen
Leere, saubere Verpackungen können dem Verpackungsrecycling (z. B. Gelber Sack / Wertstofftonne) zugeführt werden.
Verschmutzte Verpackungen mit Klebstoffresten sind als Sondermüll zu entsorgen.

Hinweis:
Nicht in die Kanalisation, den Biomüll oder in die Umwelt gelangen lassen.
Entsorgung gemäß den örtlich geltenden gesetzlichen Vorschriften durchführen.