

HSS Formflex Tape schwarz (gilt auch für Schrauben Reparaturset)

Produktdatenblatt



Funktion

Das HSS Formflex Tape eignet sich zum Abdichten der schwierigsten Stellen. Es wird u. a. zur Abdichtung von Innen- und Außenecken (alle Winkel möglich), Übergängen und Dachdurchdringungen verwendet.

Beschreibung

Das HSS Formflex Tape ist teilvulkanisiertes, extrem dehnfähiges EPDM mit aufkaschiertem Nahtmaterial. Es ist dehnfähig, leicht formbar und hoch anpassungsfähig an nahezu jede gewünschte Form. Das Tape ist nicht auf PVC-Dachbahnen und Acryl sowie für stark beanspruchte Bereiche geeignet. Es ist zwingend erforderlich, das Formflex Tape zusammen mit dem Haftverstärker zu verwenden. Es lässt sich von Hand auf dem jeweiligen Untergrund anformen. Die Verbindung mit der Aktivierung stellt eine dauerhaft sichere Abdichtung dar und ist erheblich haltbarer als eine Klebeverbindung, die ausschließlich auf Haftung beruht. Die Abdichtung ist wasserdicht und kraftschlüssig. Die Detailbereiche bleiben flexibel, das Formflex Tape sollte jedoch nicht ständigen Dehnungen ausgesetzt werden.

Technische Daten

Breite: 30 cm

Längen: 30, 40 und 50 cm

Stärke: 2,3 mm



Lagerung

Das Formflex Tape muss trocken zwischen 15 °C und 25 °C gelagert werden. Es ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Haltbarkeit

Bitte beachten Sie die Angabe zur garantierten Funktion auf der Verpackung. Unter den oben genannten Lagerbedingungen beträgt die garantierte Funktionsfähigkeit bis 3 Monate nach Lieferdatum.

Sicherheitshinweise

Längerer Hautkontakt mit dem Formflex Tape sollte vermieden werden. Bei versehentlichem Hautkontakt betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen.