HSS Haftverstärker Dose - 125ml inkl. Schwamm und Handschuh

Produktdatenblatt

Beschreibung: Die HSS Haftverstärker Dose bietet eine effiziente Lösung zur Stärkung der Haftung zwischen den Oberflächen und Abdichtungsmaterialien. Dieses hochwertige Produkt wurde entwickelt, um die Verbindung von Klebstoffen und Oberflächen zu intensivieren und somit eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Die beiliegenden Werkzeuge - ein Schwamm und ein Paar Handschuhe - ermöglichen eine präzise und sichere Anwendung.

Eigenschaften:

- **Verbesserte Haftung:** Der HSS Haftverstärker optimiert die Haftung zwischen Klebstoffen und Oberflächen. Dies ist besonders hilfreich bei der Verklebung auf allerlei Untergründen.
- **Effiziente Anwendung:** Die Dose enthält 125ml Haftverstärker, ausreichend für eine Flächenreichweite von etwa 2 m² (auch als 250ml Variante erhältlich). Dies gewährleistet eine großzügige Abdeckung für verschiedene Anwendungsfälle.
- **Zubehör:** Ein Schwamm und ein Paar Handschuhe sind im Lieferumfang enthalten. Diese Werkzeuge erleichtern die gleichmäßige Verteilung des Haftverstärkers und gewährleisten eine sichere Handhabung.

Verarbeitungshinweise:

1. Die zu behandelnde Oberfläche gründlich reinigen und trocknen lassen.
2. Den HSS Haftverstärker in der Dose min. 30 Sekunden kräftig schütteln.
3. Den HSS Haftverstärker gleichmäßig auf die Oberfläche auftragen.
4. Warten Sie min. 5 Minuten bis der Haftverstärker fest wird und nicht mehr feucht ist (Fingerprobe klebrig).
5. Den Patch (oder Klebstoff/Klebeband etc.) auf die behandelte Fläche legen und fest andrücken.

6. Den Patch (o.Ä.) gemäß den empfohlenen Anweisungen weiterverarbeiten.

Der HSS Haftverstärker Dose ist eine zuverlässige Ergänzung für Dachdecker und Reparaturdienste, die eine verstärkte Haftung für ihre Abdichtungsprojekte benötigen.

Technische Daten:

- Inhalt: HSS Haftverstärker – 125/250 ml
- Flächenreichweite: ca. 2 m² (250ml = 4 m²)
- Zubehör: Schwamm und Paar Nitril-Handschuhe

Lagerung: Die Dose sollte an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden (15-25 Grad Celsius). Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Haltbarkeit: Der HSS Haftverstärker hat eine garantierte Haltbarkeit von 8 Monaten nach der Lieferung.

Hinweise: Vermeiden Sie direkten Hautkontakt mit dem Haftverstärker. Bei versehentlichem Kontakt die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife reinigen.

Entsorgung

Restentleerte und vollständig getrocknete Dose
kann über den Restmüll entsorgt werden.

Flüssige Produktreste oder angebrochene Dosen
Müssen als Sondermüll (Problemabfall) über den örtlichen Wertstoffhof oder die Schadstoffsammlung entsorgt werden.

Verpackungen und Zubehör (Schwamm, Handschuhe)
Saubere, restentleerte Verpackungen können dem Verpackungsrecycling zugeführt werden.
Verschmutzte Verpackungen oder Zubehörteile mit Haftverstärkerresten sind als Sondermüll zu entsorgen.

Hinweis:
Nicht in die Kanalisation, den Biomüll oder in die Umwelt gelangen lassen.
Entsorgung gemäß den örtlich geltenden gesetzlichen Vorschriften durchführen.