



Produktdatenblatt Universal Kiesfangkorb



Anwendung

Der Universal Kiesfangkorb dient als Schutz, um eine Verstopfung des Regenabflussrohrs mit Kies und Laub zu vermeiden.

Beschreibung

Der Universal Kiesfangkorb ist aus Polyamid gefertigt, robust und UV-stabilisiert. Für eine problemlose Montage und Demontage ohne Werkzeug ist der Kiesfangkorb mit einem Ratschen-System ausgestattet, es ermöglicht eine positionssichere und schnelle Fixierung. In allen gängigen Gully-Systemen. Er ist stufenlos von DN 70 bis DN 200 einstellbar. Auch bei starkem Laubfall sorgt der Kiesfangkorb für eine gute Wasserdurchlässigkeit, um Regenwasserschäden zu vermeiden.

Produkteigenschaften

Material: Polyamid

Nennweite: DN 70 bis DN 200

Durchmesser: 215 mm

Höhe: 100 mm

Lagerung

Die Lagerfähigkeit ist unbegrenzt.

Sicherheitshinweise

Eine regelmäßige Reinigung des Kiesfangkorbs durch Entfernen des angesammelten Laubes ist erforderlich.

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG $^{\circ}$ Lily-Braun-Str. 46 $^{\circ}$ 23843 Bad Oldesloe $^{\circ}$ Germany Telefon: +49 4531 8882244 $^{\circ}$ Telefax: +49 4531 8882240