Produktdatenblatt

Wandanschlussprofil DP43

Anwendung

Mit dem innovativen Wandanschlussprofil DP43 können Dachabdichtungen an aufsteigenden Mauerwerken einfach und sicher mechanisch befestigt und abgedichtet werden. Die besonderen Vorteile des Wandanschlussprofils kommen insbesondere bei einlagigen EPDM-Abdichtungssystemen zum Tragen.

Beschreibung

Das Wandanschlussprofil DP43 besteht aus witterungsbeständigem Aluminium und ist im Farbton Anthrazit (RAL7016) pulverbeschichtet. Das ein Meter lange Profil ist einfach in der Handhabung und kann mittels Spengler-, Trapezblechschrauben oder Schlagdübel mit EPDM-Dichtscheibe mechanisch an der Wand befestigt werden. Die geriffelte Seite des Wandanschlussprofils muss in Richtung Dachabdichtung zeigen. Wir empfehlen, neben der eigentlichen Wartungsfuge eine zusätzliche Abdichtung mit dem doppelseitigen MicroSealant-Dichtband sowohl hinter als auch vor der EPDM-Folie auszuführen. Nach der Montage des Wandanschlussprofils DP43 muss eine Wartungsfuge mit einem geeigneten Dichtstoff hergestellt werden.

Produkteigenschaften

Länge: 1 Meter
Material: Aluminium
Farbe: Anthrazit (RAL7016) pulverbeschichtet

Verarbeitungshinweise

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise Wandanschlussprofil DP43 sowie den Handbüchern und Verarbeitungsvideos unter https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos .

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG ◦ Lily-Braun-Str. 46 ◦ 23843 Bad Oldesloe ◦ Germany
Telefon: +49 4531 8882244 ◦ Telefax: +49 4531 8882240