

Stülpmanschette

EPDM-FORMTEIL ZUR EINDICHTUNG VON ÜBER-STÜLPBAREN, RUNDEN DACHDURCHFÜHRUNGEN

EPDM-Formteil zur Eindichtung von überstülpbaren Dachdurchdringungen mit rundem Querschnitt und mit Durchmessern von 5-100 mm. Der Anschlusskragen besteht aus einem kreisförmigen Zuschnitt aus RESITRIX® W Full Bond mit einem Durchmesser von bis zu 30 cm.

Anwendungsgebiete

- alle RESITRIX® Abdichtungen ohne Grundierung
- Bitumenbahnen ohne Grundierung (grobe Besplittung vorher entfernen, außer APP-Bitumen)
- Bei nicht genannten Anwendungen muss Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik erfolgen



Stülpmanschette

Arbeitsvorbereitung Verlegung

Die zu verbindenden Flächen Die wasserdichte Verbindung der müssen trocken, sauber, staub- Anschlussmanschette mit der und fettfrei sein. Die oberseitige Dachabdichtung erfolgt ausschließ Besplittung von Bitumenbahnen mittels Heißluftverschweißung. ist zu entfernen. Die Schweißbreite beträgt mindestens 40 mm. Bevor die Manschette über die passgenau abgeschnitten bzw. gekürzt werden

Materialtechnische Kennwerte	
Nenndicke	2,5 mm -5/+10 %
Durchmesser	300 mm ± 0,8 % 320 mm ± 0,8 % 500 mm ± 0,8 %
Durchmesser der Dachdurchführung	5-35 mm 35-50 mm 35-100 mm

Lieferumfang

1 Stück pro
Paket



Danach wird die Stülpmanschette straff über die Durchführung geführt, oberseitig durch ein Schellenband aus Edelstahl mit der Dachdurchführung verpresst und somit gegen hinterläufiges Wasser bzw. Spritzwasser geschützt.

Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdaten- blättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

Die Angaben und Produktbeschreibungen in dieser Publikation wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer Erfahrungen und Prüfungen erstellt. Ersatzansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Fortschritt dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor.

CARLISLE® Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16
D-21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0
E info@ccm-europe.com

www.ccm-europe.com

RESITRIX® Produktkatalog

39