

Vorwort	3	6. Zusätzliche Hinweise für die einzelnen Verlegevarianten	28
1. Grundregeln	5	6.1 Lose Verlegung mit mechanischer Befestigung	28
2. Allgemeine Planungshinweise	6	6.2 Verlegung mit Auflast (Begrünung siehe Abschnitt 6.4)	29
3. Produktübersicht RESITRIX® Abdichtungsbahnen	8	6.3 Verklebte Ausführungen	30
4. Gesamtübersicht zu den Verlegemöglichkeiten	10	7. Ausgewählte Dachaufbauten Verlegebeispiele	31
5. Verlegemöglichkeiten	12	7.1 Verklebte Verlegung	31
Grundierungsbilder nach Auftrag von FG 35 / FG 40	13	7.2 Mechanische Befestigung	32
5.1 Selbstklebende RESITRIX® Abdichtungsbahnen auf Mineralwolleplatten (MW)	13	7.3 Lose Verlegung mit Kies	33
5.2 Selbstklebende RESITRIX® Abdichtungsbahnen auf Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS)	15	7.4 Genutzte Dächer ohne Begrünung	34

5.2 Selbstklebende RESITRIX® Abdichtungsbahnen auf Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS)

Dämmstofftyp nach DIN EN 13163	Vordeckung	Grundierung	Abdichtungsbahn		Verbrauch Grundierung in g/m²		Dachneigung	Bemerkungen
					Aufsprühen	manuell		
DAA-dm nur für nicht genutzte Dächer	unkaschiert oder ohne Vordeckung	FG 40, vollflächig	RESITRIX® SK W Full Bond RESITRIX® SK Partial Bond		mind. 120	nicht möglich	bis 20°	Einbaubedingungen des Dämm- stoff- und des Bitumenbahnher- stellers beachten

5.7 Selbstklebende RESITRIX® Abdichtungsbahnen auf Altdächern (Sanierung ohne Zusatzdämmung)

Vorhandene Abdichtung	Vordeckung / Zusätzliche Maßnahmen	Grundierung	Abdichtungsbahn		Verbrauch Grundierung in g/m²		Dachneigung	Bemerkungen
					Aufsprühen	manuell		
Bitumenbahnen	Blasen, Falten, Schmutz, Unebenheiten beseitigen; Spätere Schrumpfvorgänge müssen ausgeschlossen werden; deshalb Verlegung nur auf Abdichtungen mit einer funktionierenden Horizontalbefestigung im Dachrandbereich und vor aufgehenden Bauteilen möglich.	FG 35, vollflächig	RESITRIX® SK W Full Bond 					

